



MULTI 5 – SAE 10W-40

Напівсинтетичне універсальна олива для сільськогосподарської техніки

ЗАСТОСУВАННЯ

Багатофункціональна олива для більшості застосувань сільськогосподарської та будівельної техніки. Ця олива STOU (Super Tractor Oil Universal) забезпечує відмінні характеристики в дизельних двигунах з турбонаддувом і без наддуву, трансмісіях, гідравліці, головних передачах і мокрих гальмах.

Не використовуйте MULTI 5 SAE 10W-40 в останніх двигунах, обладнаних DPF, але використовуйте оливу з низьким вмістом SAPS для покращення захисту систем доочистки.

Специфікації:

ENGINES: API CG-4/CF-4 / SF, ACEA E3/E2

HYDRAULIC: HV 68/100; Eaton/Vickers M2950S / I-286-S

STOU: John Deere J27; Fiat New Holland 82009203; Ford M2C 159B/C; Massey Ferguson M 1145/1144/1139; ZF TE-ML-06A/06B/06C/06R/07B

TRANSMISSIONS: API GL4, ALLISON C4, Caterpillar TO-2,

UTTO (Universal Tractor Transmission Oil):

John Deere J20D/J20C/J20A; Case MS 1206/1207/1209; Ford M2C134A/C/D et M2C86B/C; Massey Ferguson 1143/M1135/M1127A; CNH MAT 3525/3526

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	10W-40
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	860
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	88
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		152
Температура застигання	ASTM D97	°C	-39
Температура спалаху (Клівленд)	ASTM D92	°C	230
Динамічна в'язкість при -25°C	ASTM D5293	mPa·s	6200

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Високі мийно-диспергуючі властивості та виняткова стійкість до зсуву.
- ▶ Напівсинтетична формула забезпечує підвищену стійкість до окислення та підвищену стабільність протягом всього терміну роботи.
- ▶ Клас SAE 10W забезпечує низьку в'язкість при низьких температурах для легкого запуску та кращого гідравлічного відгуку (швидший потік оливи порівняно з універсальною мінеральною оливою 15W40)
- ▶ Хороші властивості проти екстремального тиску
- ▶ Клас SAE 40 забезпечує ідеальне змащення при високих температурах
- ▶ Забезпечує чудовий захист від зносу для двигунів та інших компонентів будівельного обладнання

