



# BVX LS 1000–SAE 75W-140

100% синтетичне масло для коробок передач і мостів ПАО/ЕСТЕРИ

## ЗАСТОСУВАННЯ

100% Синтетична олива тривалого терміну служби для коробок передач і ведучих мостів із високими навантаженнями. Особливо рекомендована для диференціалів з самоблокуванням і обмеженим ковзанням.

Різне використання: спортивні та гоночні автомобілі, автомобілі з повним приводом, будівельні, сільськогосподарські та промислові транспортні засоби тощо.

### Специфікації:

API GL-5/ GL-4, LS (Limited Slip)  
SCANIA STO 1:0  
ZF TE-ML 05B / 12B

## ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	75W-140
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	916
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	195
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	26.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		171
Температура застигання	ASTM D97	°C	-45
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	252

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- 100% синтетична формула для оптимального захисту деталей автомобіля. Характеристики оливи зберігаються навіть у важких умовах експлуатації (навантаження, спекотна погода тощо).
- Відмінні протизносні властивості та властивості проти екстремального тиску.
- Спеціальна формула, яка включає модифікатори тертя для запобігання шуму.
- Швидке змащування під час холодних запусків завдяки гарній плинності.
- Ідеальний захист від зносу та корозії, а також висока термостабільність, що подовжує термін служби шестерень і підшипників.
- Ефективний захист гіпоїдних передач.
- Універсальність: завдяки своїй формулі цей продукт підходить для механічних коробок передач, диференціалів обмеженого ковзання, редукторів тощо.



[facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

[twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

[youtube.com](https://youtube.com)

