



MVX RACE 2T

100% синтетичне масло для 2-тактних двигунів спортивних мотоциклів **ESTER**

ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціально розроблена і протестована для змагань, MVX RACE 2T пропонує чудове змащення 2-тактних двигунів мотоциклів (GP, мотокрос, ендуро), які працюють на дуже високих швидкостях і змащувані попередньою сумішшю. Для менш інтенсивних умов експлуатації використовуйте MVX 1000 2T, яка забезпечує повне згоряння оливи.

Змішування: від 1,5 до 5%, залежно від використання та рекомендацій виробника або механіка.

100% синтетична ефірна формула. Можна змішувати з усіма типами бензину, особливо з бензинами без свинцю та з високим октановим числом.

Специфікації:

API TC+ Розроблена для змагань, MVX RACE 2T значно перевищує продуктивність, яка вимагається американським стандартом API.

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	921
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	123
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17
Індекс в'язкості	ASTM D2270		141
Температура застигання	ASTM D97	°C	-39
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	230
Колір			Червоний

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Дуже хороший захист від зносу та задирів.
- ▶ Виняткова стійкість до високих температур.
- ▶ Чудовий захист від відкладень, лаку та гумових утворень.
- ▶ Пофарбований у червоний колір для легкої ідентифікації в бензині.
- ▶ Дуже висока змащувальна здатність, яка зменшує тертя та підтримує роботу двигуна.
- ▶ Запобігає забрудненню свічок запалювання та засміченню вихлопних отворів.



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

