



YACCO MAS3 SAE 30 и XAS3 SAE 40

Сезонные минеральные масла с применением высококачественных присадок с детергентными свойствами

ПРИМЕНЕНИЕ

Сезонные минеральные масла с детергентными свойствами, предназначены для смазывания дизелей с турбонаддувом и без, а также средненагруженных бензиновых двигателей водной техники.

Также подходят для использования в коробках передач, муфтах, конвертерах, для которых производитель рекомендует применение моторного масла. Выбор типа вязкости зависит от использования и условий эксплуатации.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	YACCO MAS3 SAE 30	YACCO XAS3 SAE 40
Плотность при 20°C	кг/м ³	890	895
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	107	150
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	12	14.9
Индекс вязкости		101	99
Температура застывания	°C	-12	-9
Температура вспышки (PMCC)	°C	240	250
Щелочное число T.B.N.	мг. КОН на 1г.	11.4	11.4

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные моющие и дисперсионные свойства
- Эффективный пакет на основе дисперсионных, противоизносных, противопенных, и антиокислительных присадок
- Очень высокие дисперсные свойства, позволяющие ограничить загущение масла сажей
- Устойчиво к сдвиговым нагрузкам

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API CF/SF

Caterpillar TO-2

Mercedes-Benz MB 228.0

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/26-2015/3222 & 3223

