



90R

Гальмівна рідина -
DOT 5.1

ЗАСТОСУВАННЯ

90 R DOT 5.1 розроблена для **дискових, барабанних гальмівних систем і гідравлічних муфт.**

Її можна використовувати в будь-якій системі, де потрібна рідина SAE J1703, DOT 3, DOT 4 або DOT 5.1.

Важливо: Не використовуйте там, де рекомендована мінеральна гідравлічна рідина.

Специфікації:

FMVSS 116 DOT 5.1

ISO 4925

SAE J 1703

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	1062
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	7.10
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	2.3
Температура замерзання		°C	-72
Температура кипіння (суха)		°C	265
Температура кипіння (волога)		°C	185

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Синтетична рідина без силікону, відповідно до специфікацій SAE J1703 & DOT-5.1.
- ▶ Чудова стабільність температури кипіння для тривалого використання навіть у важких умовах.
- ▶ Неагресивна до ущільнень.
- ▶ Видатні антикорозійні властивості, що відповідають найсуворішим вимогам.
- ▶ Повністю змішувана з гальмівними рідинами SAE J1703, DOT 3 і DOT 4.



 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com

