



CENPLON

Добавка для заміни
СВИНЦЮ

ЗАСТОСУВАННЯ

Добавка для заміни свинцю. Дозволяє використовувати неетилований бензин у двигунах, виготовлених до 2000 року, призначених для роботи на етилованому паливі (автомобілі, садове обладнання...)

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Зовнішній вигляд	Візуально		Прозорий
Колір	Візуально		Рожевий
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	821
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	Мін. 70
Вміст калію		%	11.5

Дані, що наведені в цій таблиці, є типовими значеннями виробництва і не повинні сприйматись як специфікації..

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Запобігає опусканню сідла клапана при роботі на неетилованому бензині.
- ▶ Підтримує хорошу герметичність клапана.
- ▶ Хороші змащувальні властивості.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

▶ Змішування: 10 мл на кожні 10 л бензину

Стисніть нижню частину пляшки, щоб отримати потрібну кількість добавки в вимірювальному відсіку. Залийте в бак перед заправкою.

▶ Упаковка: флакон 250 мл з вбудованою мірною системою

Використовуйте вимірювальний відсік, щоб відміряти потрібну кількість присадки для 10, 15, 20 або 25 літрів бензину.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Не використовуйте на автомобілях з каталітичним нейтралізатором.

Перед використанням уважно прочитайте етикетку безпеки на упаковці та/або ознайомтеся з Паспортом охорони здоров'я та безпеки, доступним за адресою yacco.com.

YACCO LINE



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

