



PROTECPROP

Довговічне напівпрозоре
мастило

ЗАСТОСУВАННЯ

PROTECPROP забезпечує довгостроковий захист обладнання, яке піддається простою протягом тривалого періоду або за змінних погодних умов.

Цей продукт особливо рекомендований там, де необхідне «пісне та чисте» мастило.

Численні сфери використання: автомобілі, легкий комерційний транспорт, сільське господарство, садівництво, виноробство, морське обладнання тощо.

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Значення
Зовнішній вигляд	Напівпрозоре мастило
Колір	Безбарвний
Температура краплепадіння	250°C
Діапазон робочих температур	Від -10°C до +150°C

Дані, що наведені в цій таблиці, є типовими значеннями виробництва і не повинні сприйматись як специфікації..

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Чудовий захист від корозії.
- ▶ Хороша стійкість у воді.
- ▶ Висока термічна та механічна стійкість.
- ▶ Хороша адгезія, що означає, що його не потрібно часто повторно наносити, що призводить до зменшення кількості використовуваного мастила.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Струсіть аерозоль, доки кулька всередині не буде шуміти. Розпиліть на частини, які потрібно покрити, з відстані 20 см.

Двопозиційний спрей із висувною соломинкою:

- **вверх для потоку**
- **вниз для розпилення**

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням уважно прочитайте етикетку безпеки на упаковці та ознайомтеся з Паспортом охорони здоров'я та безпеки, доступним за адресою yacco.com.

Не розпилюйте поблизу електроприладів під напругою. Використовуйте лише тоді, коли пристрій від'єднано.

Зачекайте 5 хвилин перед повторним підключенням.

YACCO LINE



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

